G XE55GA 系列 液压挖掘机

预约试驾

整体概述





外形尺寸 单位：mm

A总长	6010
B转台宽度	1880
C总高	2650
D配重离地间隙	700
E最低离地间隙	385
F尾部最小回转半径	1700
G履带轴距	1990
H履带长度	2535
I履带总宽	2000
J履带高度	606
K标准履带板宽度	400

作业范围 单位：mm

A最大挖掘高度	5630
B最大卸载高度	3945
C最大挖掘深度	3830
D最大垂直挖掘深度	2680
E最大挖掘半径	6130
F最小回转半径	2460
最大推土铲提升高度	390
最大推土铲刀切割深度	560

工作装置

标配	动臂长度/mm	3000
	斗杆长度/mm	1600
选配	动臂长度/mm	/
	斗杆长度/mm	/
	铲斗斗容/m³	0.23

型号 XE55GA

操作重量/kg	5750
铲斗斗容/m³	0.23

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	4.2/2.4
回转速度r/min	11
爬坡能力°	≤35
接地比压/kPa	32.5
铲斗挖掘力/kN	48.3
斗杆挖掘力/kN	32.5
最大牵引力/kN	50.5
动臂偏转(左)°	/
动臂偏转(右)°	/

发动机

型号	V2607
直喷	√
4冲程	√
水冷	√
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	4
额定输出功率/转速/kW/rpm	35.0/2200
最大扭矩/转速/N·m/rpm	171.5/800-1800
排量L	2.615

液压系统

主泵	柱塞泵
主泵额定流量L/min	158.4
主安全阀压力/MPa	24.5
行走系统压力/MPa	24
回转系统压力/MPa	24
先导系统压力/MPa	3.5

油类容量

燃油箱容量L	130
液压油箱容量L	85
发动机油容量L	9

备注：本产品随技术进步不断更新改进，如有修改，恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.1.12